

Pokročilá multifunkce k uspokojení vašich nejnáročnějších požadavků

MP 1600/MP 2000 se jednoduše postarají o vaše každodenní požadavky. Po rozšíření lze stroj využívat jako plně multifunkční, s tiskovými, skenovacími a dokonce i profesionálními faxovými funkcemi. Samozřejmostí je jednoduchá obsluha při tisku, kopírování, skenování nebo faxování.

Vaše práce bude u obou modelů bez zbytečných prodlev díky krátkému zahřívacímu času a také doby jejich prvních výtisků. Maximální kapacita papíru až 1600 listů splní i nejnáročnější tiskové či kopírovací úlohy. Lze také použít oddělovací zásobník pro oddělení výstupních kopií a výtisků. Tok vašich digitálních informací bude, díky funkcím jako ověřování uživatelů účty, šifrování dat či filtraci přístupu podle IP adres, bezpečný za všech okolností. Při použití duplexní jednotky (u MP 2000) uspoříte papír a přitom nepoznáte rozdíl v čase mezi jednostranným a oboustranným výstupem.



MP 1600/2000

**Multifunkční pomocník
do vaší kanceláře**

Aficio™

Specifikace

MP 1600/MP 2000



Kopírka

Skenování dvojitým laserovým paprskem, elektrografický tisk

Rychlost kopírování
16/20 stran za minutu

Rozlišení
600dpi

Volba počtu kopií
1-99

Ohřev stroje
15 sekund

První kopie
6,5 sekundy

Zoom
50-200 % (v krocích po 1 %)

Paměť
Standard: 16 MB

Vstupní kapacita papíru
Standard:
MP 1600: kazeta 1x 250 listů,
multi-bypass 100 listů
MP 2000: kazeta 2x 250 listů,
bypass 100 listů

Maximum:
MP 1600: 1.350 listů
MP 2000: 1.600 listů

Výstupní kapacita papíru
Standard:
250 listů

Formát papíru
Kazety: A5-A3
Bypass: A6-A3
Duplex (MP 2000): A5-A3

Gramáž papíru
Kazety: 60-90 g/m²
Bypass: 52-162 g/m²
Duplex (MP 2000): 64-90 g/m²

Rozměry (Š x V x H)
MP 1600: 550 x 568 x 420 mm
MP 2000: 587 x 568 x 558 mm

Váha
MP 1600: 35 kg
MP 2000: 47 kg

Napájení
220-240V, 50/60Hz

Spotřeba
Pracující stroj: 1,28 kW
Úsporný režim: 45 W



Tiskárna

Rychlost tisku
16/20 stran za minutu

Tiskové jazyky/rozlišení
Standard:
PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi
Volitelně:
Adobe® PostScript® 3: 600 x 600 dpi

Rozhraní
Standard: Ethernet 10base-T/100 base-TX,
USB2.0
Volitelně: Wireless LAN, oboustranný
paralelní port, Bluetooth

Paměť
Standard: 384 MB

Síťové protokoly
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Podporovaná prostředí
Windows® 98/Me/NT4.0/
2000/XP/2003 Server
Novel® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/
5.0/5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3
Macintosh OS 8.6 nebo vyšší (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 nebo vyšší
IBM System i5 HPT
SAP® R/3®
NDPS Gateway
AS/400® používající OS/400 Host Print
Transform



Skener (volitelně)

Skenovací rychlost
Max. 43 originálů za minutu (A4 SEF)

Rozlišení
600 dpi

Velikost originálu
A5-A3

Ovladače
síťový, TWAIN

Scan to e-mail
TCP/IP, SMTP nebo POP3 před SMTP

Adresy určení
Max 100 na jednu úlohu

Ukládání adres určení
Max 150

Adresář
Přes LDAP, ovládací panel, Web Image
Monitor nebo SmartDeviceMonitor

Scan-to-Folder
Přes SMB, FTP nebo NCP protokol



Fax (volitelně)

Obvod
PSTN, PBX

Kompatibilita
ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T.37) Internet Fax
ITU-T (T.38) IP Fax

Rychlost modemu
Max 33,6 kbps

Rozlišení
200 x 100/200/400 dpi

Kompresní metoda
MH, MR, MMR, JBIG

Rychlost skenování
1 sekunda (200 x 200, A4)

Kapacita paměti
Standard: 4 MB

Zálohování paměti
Ano



Software

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor™
DeskTopBinder™ V2 Lite

Další příslušenství

Horní víko
Horní automatický podavač na 30 listů
Horní automatický oboustranný podavač
na 50 listů (MP 2000)
Jednopřihrádkový zásobník na 100 listů
Přídavná kazeta 1x 500 listů
Přídavná kazeta 2x 500 listů
Přídavná rukojeť na kazetu
Stolky (velký, střední, malý)

Všechny produkty Nashuatec odpovídají
ISO9001 a ISO14001.



nashuatec

Part of the NRG group

www.nashuatec.cz

